



Čedič je materiál, jehož životnost překonala nejen staletí, ale i tisíciletí. Je přírodním materiálem, který tavením a odléváním do forem dostává svou novou podobu a tvar. Vynikající souhrn fyzikálních vlastností je možno využít v různých oblastech, jako například v zemědělství a to zejména v živočišné výrobě.

Beata (B)



Cilka (C)




Jedna z nepoužívanějších dlažeb pro dojírny:
protiskluz 250/250/30JR - Beata




Detail řešení napojení podlahy a stěny:
L-kus se zaobleným rohem doplněný odtokovým žlábkem usnadňuje úklid a hygienu

Diana (D)



L-kus



Protiskluznost - zatřídění protiskluzových vzorů čedičových dlaždic dle normy DIN 51130:
„Beata“ a „Cilka“ - skupina R 11 „Diana“ - skupina R 10

Možnosti použití :

- ◆ protiskluzové podlahy dojíren, mléčnic a čekáren dobytka
- ◆ chemicky odolné a ořezuvzdorné obložení krmných stolů
- ◆ půlkruhové krmné žlaby
- ◆ žlábký pro odvod agresivních kalů a močoviny
- ◆ vyložení potrubičních částí pro dopravu granulátů, biomasy, apod.
- ◆ široký sortiment soklových dlaždic s rádiusem pro snadný úklid